

Renseignement technique AEAI N° 30738

TitulaireSTAC S.L.
Poligono Industrial Picusa S/N
15900 Padron a Coruna
Spain

Fabricant STAC S.L. 24516 Toral de los Vados Spain

Groupe 101 - Revêtements de façade, éléments de façade et crépis

Produit STACBOND FR

Description Plaque de façade avec noyau en polyethylène (LDPE) et matières de remplissage minérales

(PS=1688kg/m3), recouverte des 2 côtés de tôle d'ALU (0.5mm), E=4mm

Utilisation RF2

Documentation AFITI-LICOF, Madrid: Rapport d'essai '3526T18' (28.08.2018), Rapport EXAP-

3526T18' (28.08.2018), Rapport de classification '3526T18-2' (28.08.2018); CSIC, Madrid: ETA 'ETA 15/0655' (16.01.2019), Certificat de constance des performances '1219-CPR-0125' (2019); Hersteller: Déclaration des performances '1219-CPR-0125-2019/FR A2'

(14.01.2019)

Conditions d'essai EN 13823; EN ISO 11925-2

Appréciation Classification B-s1,d0

Durée de validité 31.12.2024 Date d'édition 03.07.2019 Remplace l'attestation du

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé Gérald Rappo